



1 電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE	
	出力 OUTPUT	0.1 [kW]	
	極数・相 POLES・PHASE	4・1	
	周波数 FREQUENCY	50 [Hz]	60
	電圧 VOLTAGE	100 [V]	100
	電流 CURRENT	2.1 [A]	1.9
	回転数 SPEED	1450 [min ⁻¹]	1700
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE	20℃
	湿度 HUMIDITY	65%	
	絶対圧力 ABSOLUTE P.	101.3kPa	

- 4 塗装：ガンメタリック
PAINT: GUNMETAL GRAY
- 3 概略質量：約15kg
ABOUT WEIGHT: ABOUT 15kg
- 2 設置場所：屋内（床置き）
INSTALLATION LOCATION: INDOOR (FLOOR MOUNTING)

作成
DRAW M. TSUKUMA

確認
CONFIRM K. TSUJI

承認
APPROVE K. TSUJI

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD
DAITO FACTORY

作成日 DATE	2020.7.7 JULY 7, 2020
品名 TYPE	WR-100N
図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	WR0702-0

塗装表記の変更	△×			
図歴 RECORDS	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY