



4-φ8
2.3
116
156

プラグ付きケーブル (約2m)
CABLE WITH PLUG (2m)

AIR

MAX. (35°)

(534)
(275)
(65) 75 (39)
(179) 115 230
(524)
(φ380)
(φ518)

電動機 MOTOR
羽根車 IMPELLER
ガイドベーン GUID VANE

1 電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE	
	出力 OUTPUT	[kW] 0.2	
	極数・相 POLES・PHASE	4・1	
	周波数 FREQUENCY	[Hz] 50	60
	電圧 VOLTAGE	[V] 100	100
	電流 CURRENT	[A] 4.9	5.3
	回転数 SPEED	[min ⁻¹] 1450	1700
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE	20℃
		相対湿度 RELATIVE HUMIDITY	65%
		絶対圧力 ABSOLUTE P.	101.3kPa

- 4 塗装：ガンメタリック
PAINT: GUNMETAL GRAY
- 3 概略質量：約17kg
ABOUT WEIGHT: ABOUT 17kg
- 2 設置場所：屋内（床置き）
INSTALLATION LOCATION: INDOOR (FLOOR MOUNTING)

作成
DRAW M. TSUKUMA

確認
CONFIRM K. TSUJI

承認
APPROVE K. TSUJI

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD
DAITO FACTORY

作成日
DATE 2020.7.7
JULY 7, 2020

品名
TYPE WR-200N

図名
TITLE 外形寸法図
EXTERNAL DIMENSIONS

図番
DRAWING NO. WR0902-0

塗装表記の変更	△×			
図歴 RECORDS	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY