



フィルタ目詰まりサイン
SIGN OF FILTER CLOGGED UP

- 標準付属品: 一次フィルタ (交換用) 1枚
ACCESSORIES: PRIMARY FILTER (FOR REPLACEMENT) 1PC
- ドレンチューブ 2.5m 1本
DRAIN TUBE (2.5m) 1PC
- ホースバンド (ドレンチューブ用) 1個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) 1PC
- 防振パッド 4個
ANTIVIBRATION PAD 4PCS
- ダクト相フランジ 1個
DUCT COMPANION FLANGE 1PC
- ボルトM8×20+ナット (ダクト相フランジ用) 4式
SCREW BOLT M8×20+NUT (FOR DUCT COMPANION FLANGE) 4SBT
- 圧着端子 (内1個は予備) 7個
SOLDERLESS TERMINAL ONE SPARE IN SEVEN 7PCS

4	最高吸込温度 INHALANT AIR TEMP. : MAX. 50℃	50℃
3	端子台 (6P) 付 WITH TERMINAL BED (6P)	端子記号 (UVWAB)
2	電動機	保護方式 ENCLOSURE
		出力 OUTPUT (kW)
		極数・相 POLES · PHASE
		電圧 VOLTAGE (V)
		周波数 FREQUENCY (Hz)
1	送風機	風量 (MAX.) VOLUME (m ³ /min)
		静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE
		回転数 SPEED (min ⁻¹)
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION
		温度 TEMPERATURE

作成 DRAW	T. OKUDAIRA	作成日 DATE	2014. 12. 8 DECEMBER 8, 2014
尺度 SCALE	1:8	品名 TYPE	CRD-H15
確認 CONFIRM	T. MATSUOKA	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
承認 APPROVE	T. MATSUOKA	図番 DRAWING NO.	CR9200-0
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY			

図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
△×			
△×			
△×			