



- 標準付属品：一次フィルタ (交換用) 1枚
 ACCESSORIES: PRIMARY FILTER (FOR REPLACEMENT) 1PC
 ドレンチューブ 2.5m 1本
 DRAIN TUBE (2.5m) 1PC
 ホースバンド (ドレンチューブ用) 1個
 HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) 1PC
 防振パッド 4個
 ANTIVIBRATION PAD 4PCS
 ダクト相フランジ 1個
 DUCT COMPANION FLANGE 1PC
 ボルトM8×20+ナット (ダクト相フランジ用) 4式
 SCREW BOLT M8×20+NUT (FOR DUCT COMPANION FLANGE) 4SBT
 圧着端子 (内1個は予備) 7個
 SOLDERLESS TERMINAL ONE SPARE IN SEVEN 7PCS

5	最高吸込温度	50℃	
	INHALANT AIR TEMP.	: MAX. 50℃	
4	端子台 (6P) 付	端子記号 (UVWABⓄ)	
	WITH TERMINAL BED (6P)	TERMINAL MARK (UVWABⓄ)	
3	風量・静圧は測定方法	JIS B8330 新品フィルタ付	
	MEASURING METHODS IS	JIS B8330. WITH NEW FILTERS.	
2	電動機	保護方式	全閉形
		出力	2.2
		極数・相	2・3
		電圧	200 200/220
		周波数	50 60
1	送風機	風量 (MAX.)	24 29
		静圧 (MAX.)	1.70 2.40
		回転数	2900 3450
		標準吸込状態	温度 20℃
		湿度 65%	

作成	J. UEDA	作成日	2015. 5. 7
確認	Y. KOTERA	DATE	MAY 7, 2015
承認	S. HATANO	品名	CRD-H22
SCALE	1:8	図名	外形寸法図
昭和電機株式会社 大東工場		TITLE	EXTERNAL DIMENSIONS
SHOWA DENKI CO., LTD		図番	CR9301-0
DAITO FACTORY		DRAWING NO.	

備考欄修正の為	△×			
	△×			
	△×			
図歴	変更日	変更内容	変更	
RECORDS	DATE	REVISION	REVISED BY	