



4-M6×16  
防振ゴム  
VIBRATION ABSORBING RUBBER  
防振パッド  
VIBRATION ABSORBING PAD

ドレンパイプ  
DRAIN PIPE  
外径φ15  
OUTSIDE

- 標準付属品：ドレンチューブ 2.5m ..... 2本  
ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m) ..... 2PCS.  
ホースバンド (ドレンチューブ用) ..... 2個  
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) ..... 2PCS.  
防振パッド ..... 4個  
VIBRATION ABSORBING PAD ..... 4PCS.  
ダクト相フランジ ..... 1個  
DUCT COMPANION FLANGE ..... 1PC.  
パッキン (ダクト相フランジ用) ..... 1枚  
PACKING (FOR DUCT COMPANION FLANGE) ..... 1PC.

4	耐熱形 最高吸込温度 80℃ HEAT RESISTING TYPE INHALANT AIR TEMP : MAX. 80℃		
3	質量 : 20kg WEIGHT: 20kg		
2	電動機	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE
		出力 OUTPUT (kW)	0.2
		極数・相 POLES PHASE	2・3
		電圧 VOLTAGE (V)	200 200/220
		周波数 FREQUENCY (Hz)	50 60
1	送風機	风量(MAX.) VOLUME (m³/min)	2.7 3.2
		静圧(MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	0.50 0.73
		回転数 SPEED (min⁻¹)	2800 3400
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 20℃ TEMPERATURE 相対湿度 65% HUMIDITY 絶対圧 101.3kPa ABSOLUTE P.
仕様 SPECIFICATIONS			

軸端固定用ボルト  
HOLDER FIXATION BOLT  
羽根車 右ネジ  
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 K. HOSOI  
DRAW  
確認 K. TSUJI  
CONFIRM  
承認 K. TSUJI  
APPROVE  
昭和電機株式会社 大東工場  
SHOWA DENKI CO., LTD  
DAITO FACTORY

作成日 2019.10.17  
DATE OCTOBER 17, 2019  
品名 CRH-200T  
TYPE  
図名 外形寸法図  
TITLE EXTERNAL DIMENSIONS  
図番 CR2202-0  
DRAWING NO.

付属品交換用フィルタ、ボルトナットを無くす (2019/11/1より)、現行の描き方に合わせ	△×			
図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY	