



- 標準付属品：一次フィルタ (交換用) 1枚
 ACCESSORIES: PRIMARY FILTER (FOR REPLACEMENT) 1PC
 ドレンチューブ 2.5m 1本
 DRAIN TUBE (2.5m) 1PC
 ホースバンド (ドレンチューブ用) 1個
 HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) 1PC
 防振パッド 4個
 ANTIVIBRATION PAD 4PCS
 ダクト相フランジ用 1個
 DUCT COMPANION FLANGE 1PC
 ボルトM8×20+ナット (ダクト相フランジ用) 4式
 SCREW BOLT M8×20+NUT (FOR DUCT COMPANION FLANGE) 4SBT
 圧着端子 (内1個は予備) 7個
 SOLDERLESS TERMINAL ONE SPARE IN SEVEN 7PCS

4	最高吸込温度 80℃ INHALANT AIR TEMP. : MAX. 80℃
3	端子台 (6P) 付 端子記号 (U V W A B ⊕) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWAB ⊕)
2	電動機 MOTOR
	保護方式 ENCLOSURE 全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
	出力 OUTPUT [kW] 2.2
	極数・相 POLES・PHASE 2・3
	電圧 VOLTAGE [V] 200 200/220
1	送風機 FAN
	周波数 FREQUENCY [Hz] 50 60
	風量 (MAX.) VOLUME [m³/min] 24 29
	静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE 1.70 2.40
	回転数 SPEED [min⁻¹] 2900 3450
標準吸込状態 温度 TEMPERATURE 20℃ STANDARD SUCTION 相对湿度 HUMIDITY 65% CONDITION 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa	
仕様 SPECIFICATIONS	

作成 DRAW	S. KAGEYAMA
確認 CONFIRM	T. OKUDAIRA
承認 APPROVE	T. MATSUOKA
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY	

作成日 DATE	2015. 3. 2 MARCH 2, 2015
品名 TYPE	CRH-H22
図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	CR9700-0

図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
△×			
△×			
△×			