



- 標準付属品: ドレンチューブ 2.5m 2本
 ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m) 2PCS.
 ホースバンド (ドレンチューブ用) 2個
 HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) 2PCS.
 防振パッド 4個
 ANTIVIBRATION PAD 4PCS.
 ダクト相フランジ (パッキン貼付) 1個
 DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING) 1PC.
 圧着端子 (内1個は予備) 7個
 PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN 7PCS.

4	最高吸込温度 INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃	50℃	
3	端子台 (6P) 付 WITH TERMINAL BED (6P)	端子記号 (UVWABⓄ) TERMINAL MARK (UVWABⓄ)	
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
		出力 OUTPUT	[kW] 0.2
		極数・相 POLES PHASE	2・3
		電圧 VOLTAGE	[V] 200 200/220
		周波数 FREQUENCY	[Hz] 50 60
		電流 CURRENT	[A] 1.6 1.3
		1	送風機 FAN
静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	0.55 0.75		
回転数 SPEED	[min ⁻¹] 2800 3400		
標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa		
仕様 SPECIFICATIONS			

作成 DRAW	S. KAGEYAMA
確認 CONFIRM	K. TSUJI
承認 APPROVE	K. TSUJI
SDG株式会社 SDG CO., LTD.	

作成日 DATE	2019.9.13 SEPTEMBER 13, 2019
品名 TYPE	CRM-H02-S12
図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	CM0201-0

付属品ボルトナットを無くす (2019/11/1より)	△×			
図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY	