



- 標準付属品: ドレンチューブ 2.5m 2本
 ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m) 2PCS.
 ホースバンド (ドレンチューブ用) 2個
 HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) 2PCS.
 防振パッド 4個
 ANTIVIBRATION PAD 4PCS.
 ダクト相フランジ (パッキン貼付) 1個
 DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING) 1PC.
 圧着端子 (内1個は予備) 7個
 PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN 7PCS.

| | | |
|---|---|--|
| 5 | 最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃ | |
| 4 | 端子台 (6P) 付 端子記号 (U V W A B ⊕) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWAB ⊕) | |
| 3 | 風量・静圧は新品フィルタ付の性能です THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS. | |
| 2 | 電動機 MOTOR | |
| | 保護方式 ENCLOSURE | 全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE |
| | 出力 OUTPUT [kW] | 0.2 |
| | 極数・相 POLES PHASE | 2・3 |
| | 電圧 VOLTAGE [V] | 200 200/220 |
| | 周波数 FREQUENCY [Hz] | 50 60 |
| 1 | 送風機 FAN | |
| | 電流 CURRENT [A] | 1.6 1.3 |
| | 風量 (MAX.) VOLUME (MAX.) [m ³ /min] | 4.6 5.4 |
| | 静圧 (MAX.) [kPa] | 0.75 1.05 |
| | 回転数 SPEED [min ⁻¹] | 2800 3400 |
| | 標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION | 温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa |

| | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 作成 DRAW | S. KAGEYAMA | 作成日 DATE | 2019.9.13 SEPTEMBER 13, 2019 |
| 尺度 SCALE | 1:6 | 確認 CONFIRM | K. TSUJI |
| 承認 APPROVE | K. TSUJI | 品名 TYPE | CRM-H02-S13 |
| SDG株式会社 SDG CO., LTD. | | 図名 TITLE | 外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS |
| | | 図番 DRAWING NO. | CM0301-0 |

| | | | | |
|-----------------------------|----|-------------|------------------|------------------|
| 付属品ボルトナットを無くす (2019/11/1より) | △× | | | |
| 図歴 RECORDS | △× | 変更日 DATE | 変更内容 REVISION | 変更 REVISED BY |