


性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成 DATE	2016. 10. 1 OCTOBER 1, 2016
作成 DRAW	T. OKUDAIRA
承認 APPROVE	M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H02-S13	電動機 MOTOR	0.2	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 4.6	電圧 VOLTAGE	200			V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 0.55	電流 CURRENT	1.6			A
回転速度/回転数 FAN SPEED	2800	温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY	50					Hz
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.					



図番
DWG. NO.

CM0350HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.


性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成 DATE	2016. 10. 1 OCTOBER 1, 2016
作成 DRAW	T. OKUDAIRA
承認 APPROVE	M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H02-S13	電動機 MOTOR	0.2	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 5.4	電圧 VOLTAGE	200/220		V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 0.75	電流 CURRENT	1.3/1.3		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	3400	温度 TEMPERATURE	20	密度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY	60					

備考 NOTES 測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付
MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.



図番
DWG. NO.

CM0360HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.