



- 標準付属品: ドレンチューブ 2.5m ..... 2本  
 ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m) ..... 2PCS.  
 ホースバンド (ドレンチューブ用) ..... 2個  
 HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) ..... 2PCS.  
 防振パッド ..... 4個  
 ANTIVIBRATION PAD ..... 4PCS.  
 ダクト相フランジ (パッキン貼付) ..... 1個  
 DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING) ..... 1PC.  
 圧着端子 (内1個は予備) ..... 7個  
 PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN ..... 7PCS.

5	最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃	
4	端子台 (6P) 付 端子記号 (U V W A B ⊕) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWAB ⊕)	
3	風量・静圧は新品フィルタ付の性能です THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS.	
2	電動機 MOTOR	
	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
	出力 OUTPUT [kW]	0.2
	極数・相 POLES PHASE	2・3
	電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220
	周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60
1	送風機 FAN	
	電流 CURRENT [A]	1.6 1.3
	風量 (MAX.) VOLUME (m <sup>3</sup> /min)	4.3 5.1
	静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	0.55 0.75
	回転数 SPEED (min <sup>-1</sup> )	2800 3400
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa

作成 DRAW	S. KAGEYAMA	作成日 DATE	2019. 9. 13 SEPTEMBER 13, 2019
尺度 SCALE	1:6	品名 TYPE	CRM-H02-S23
確認 CONFIRM	K. TSUJI	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
承認 APPROVE	K. TSUJI	図番 DRAWING NO.	CM0601-0
SDG株式会社 SDG CO., LTD.			

付属品交換用フィルタ、ボルトナットを無くす (2019/11/1より)	△×			
図歴 RECORDS	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY