



5	吐出 金網付 (4メッシュ d0.7) WITH DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)	
4	最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃	
3	端子台 (6P) 付 端子記号 (UVWABⓄ) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓄ)	
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE 全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
	出力 OUTPUT [kW]	0.2
	極数・相 POLES PHASE	2・3
	電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220
	周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60
	電流 CURRENT [A]	1.6 1.3
1	送風機 FAN	風量 (MAX.) VOLUME (m <sup>3</sup> /min) 3.7 4.4
		静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE 0.55 0.75
		回転数 SPEED (min <sup>-1</sup> ) 2800 3400
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION 温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa

仕様 SPECIFICATIONS

標準付属品: 天吊用アイボルトM8×25.....2個  
ACCESSORIES: LIFTING EYE BOLT M8×25.....2PCS.  
圧着端子 (内1個は予備).....7個  
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN.....7PCS

作成 DRAW	S. KAGEYAMA
確認 CONFIRM	K. TSUJI
承認 APPROVE	K. TSUJI
<b>SDG株式会社</b> SDG CO., LTD.	

作成日 DATE	2019.9.24 SEPTEMBER 24, 2019
品名 TYPE	CRM-H02-V11
図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	CM0701-0

付属品ボルトナットを無くす (2019/11/1より)	△×			
図歴 RECORDS	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY