



ドレンパイプ  
DRAIN PIPE  
外径φ25  
DIAMETER OUTSIDE  
G1/2メネジ  
INTERNAL THREAD

- 標準付属品: ドレンチューブ 2.5m ..... 2本  
ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m) ..... 2PCS.  
ホースバンド (ドレンチューブ用) ..... 2個  
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) ..... 2PCS.  
防振パッド ..... 4個  
ANTIVIBRATION PAD ..... 4PCS.  
ダクト相フランジ (パッキン貼付) ..... 1個  
DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING) ..... 1PC.  
圧着端子 (内1個は予備) ..... 7個  
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN ..... 7PCS.

4	最高吸込温度 INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃	50℃	
3	端子台 (6P) 付 WITH TERMINAL BED (6P)	端子記号 (UVWAB) ⊕ TERMINAL MARK (UVWAB) ⊕	
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
		出力 OUTPUT	[kW] 0.4
		極数・相 POLES PHASE	2・3
		電圧 VOLTAGE	[V] 200 200/220
		周波数 FREQUENCY	[Hz] 50 60
		電流 CURRENT	[A] 2.0 2.0
1	送風機 FAN	風量 (MAX.) VOLUME	[m³/min] 4.4 5.2
		静圧 (MAX.) STATIC PRESSURE	[kPa] 0.75 1.10
		回転数 SPEED	[min⁻¹] 2900 3450
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa

軸端固定用ボルト  
HOLDER FIXATION BOLT  
羽根車 右ネジ  
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 S. KAGEYAMA  
DRAW  
確認 K. TSUJI  
CONFIRM  
承認 K. TSUJI  
APPROVE  
S D G 株式会社  
SDG CO., LTD.

作成日 2019.9.24  
DATE SEPTEMBER 24, 2019  
品名 CRM-H04-S11  
TYPE  
図名 外形寸法図  
TITLE EXTERNAL DIMENSIONS  
図番 CM1302-0  
DRAWING NO.

付属品ボルトナットを無くす (2019/11/1より)	△×			
現行の描き方に合わせ	△×			
図歴 RECORDS	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY