



ドレンパイプ  
DRAIN PIPE  
外径φ25  
DIAMETER OUTSIDE  
G1/2メネジ  
INTERNAL THREAD

- 標準付属品：ドレンチューブ2.5m.....2本  
ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m).....2PCS.  
ホースバンド(ドレンチューブ用).....2個  
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE).....2PCS.  
防振パッド.....4個  
ANTIVIBRATION PAD.....4PCS.  
ダクト相フランジ(パッキン貼付).....1個  
DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING).....1PC.  
圧着端子(内1個は予備).....7個  
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN.....7PCS.

5	最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃	
4	端子台(6P)付 端子記号(UVWABⓈ) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓈ)	
3	風量・静圧は新品フィルタ付の性能です THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS.	
2	電動機 MOTOR	
	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
	出力 OUTPUT [kW]	0.4
	極数・相 POLES PHASE	2・3
	電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220
	周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60
1	送風機 FAN	
	風量(MAX.) VOLUME [m³/min]	4.1 4.9
	静圧(MAX.) [kPa]	0.75 1.10
	回転数 SPEED [min⁻¹]	2900 3450
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa
	仕様 SPECIFICATIONS	

軸端固定用ボルト  
HOLDER FIXATION BOLT  
羽根車 右ネジ  
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 K. HOSOI  
DRAW CONFIRM  
確認 K. TSUJI  
承認 K. TSUJI  
SCALE 1:6  
APPROVE

作成日 2019.9.13  
DATE SEPTEMBER 13, 2019  
品名 CRM-H04-S21  
TYPE  
図名 外形寸法図  
TITLE EXTERNAL DIMENSIONS  
図番 CM1602-0  
DRAWING NO.

SDG株式会社  
SDG CO., LTD.

付属品交換用フィルタ、ボルトナットを無くす(2019/11/1より)	△×			
図歴 RECORDS	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISIED BY