



ドレンパイプ
DRAIN PIPE
外径φ25
DIAMETER OUTSIDE
G 1/2メネジ
INTERNAL THREAD

- 標準付属品: ドレンチューブ 2.5m 2本
ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m) 2PCS.
ホースバンド (ドレンチューブ用) 2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) 2PCS.
防振パッド 4個
ANTIVIBRATION PAD 4PCS.
ダクト相フランジ (パッキン貼付) 1個
DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING) 1PC.
圧着端子 (内1個は予備) 7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN 7PCS.

5	最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃	
4	端子台 (6P) 付 端子記号 (U V W A B ⊕) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWAB ⊕)	
3	風量・静圧は新品フィルタ付の性能です THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS.	
2	電動機 MOTOR	
	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
	出力 OUTPUT [kW]	0.4
	極数・相 POLES PHASE	2・3
	電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220
	周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60
	電流 CURRENT [A]	2.0 2.0
1	送風機 FAN	
	風量 (MAX.) VOLUME (m³/min)	4.6 5.6
	静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	0.75 1.10
	回転数 SPEED (min⁻¹)	2900 3450
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa

仕様 SPECIFICATIONS

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT
羽根車 右ネジ
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 K. ARIKITA
DRAW CONFIRM
確認 K. TSUJI
承認 K. TSUJI
SCALE 1:6
APPROVE

作成日 2019.9.24
DATE SEPTEMBER 24, 2019
品名 CRM-H04-S23
TYPE
図名 外形寸法図
TITLE EXTERNAL DIMENSIONS
図番 CM1802-0
DRAWING NO.

SDG株式会社
SDG CO., LTD.

付属品交換用フィルタ、ボルトナットを無くす (2019/11/1より)、現行の描き方に合致す	△×			
図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY	