



ドレンパイプ
DRAIN PIPE
外径φ25
DIAMETER OUTSIDE
G1/2メネジ
INTERNAL THREAD

標準付属品：ドレンチューブ2.5m.....2本
ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m).....2PCS.
ホースバンド(ドレンチューブ用).....2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE).....2PCS.
防振パッド.....4個
ANTIVIBRATION PAD.....4PCS.
ダクト相フランジ(パッキン貼付).....1個
DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING).....1PC.
圧着端子(内1個は予備).....7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN.....7PCS.

4	最高吸込温度 INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃	50℃	
3	端子台(6P)付 WITH TERMINAL BED (6P)	端子記号(UVWABⓄ) TERMINAL MARK (UVWABⓄ)	
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
		出力 OUTPUT	[kW] 0.75
		極数・相 POLES PHASE	2・3
		電圧 VOLTAGE	[V] 200 200/220
		周波数 FREQUENCY	[Hz] 50 60
		電流 CURRENT	[A] 3.0 3.3
1	送風機 FAN	風量(MAX.) VOLUME	[m³/min] 9.8 11.5
		静圧(MAX.) STATIC PRESSURE	[kPa] 1.10 1.60
		回転数 SPEED	[min⁻¹] 2900 3450
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa
仕様 SPECIFICATIONS			

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT
羽根車 右ネジ
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 K. HOSOI
DRAW
確認 K. TSUJI
CONFIRM
承認 K. TSUJI
APPROVE
昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD
DAITO FACTORY

作成日 2019.10.8
DATE OCTOBER 8, 2019
品名 CRM-H07-S12
TYPE
図名 外形寸法図
TITLE EXTERNAL DIMENSIONS
図番 CM2604-0
DRAWING NO.

付属品ボルトナットを無くす(2019/11/1より)
現行の描き方に合わせ

△×			
△×			
△×			
	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY

図歴
RECORDS