



- 標準付属品: ドレンチューブ 2.5m ..... 2本  
 ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m) ..... 2PCS.  
 ホースバンド (ドレンチューブ用) ..... 2個  
 HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) ..... 2PCS.  
 防振パッド ..... 4個  
 ANTIVIBRATION PAD ..... 4PCS.  
 ダクト相フランジ (パッキン貼付) ..... 1個  
 DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING) ..... 1PC.  
 圧着端子 (内1個は予備) ..... 7個  
 PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN ..... 7PCS.

5	最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃
4	端子台 (6P) 付 端子記号 (U V W A B ⊕) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWAB ⊕)
3	風量・静圧は新品フィルタ付の性能です THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS.
2	電動機 MOTOR
	送風機 FAN
1	保護方式 ENCLOSURE
	出力 OUTPUT [kW]
2	極数・相 POLES PHASE
	電圧 VOLTAGE [V]
2	周波数 FREQUENCY [Hz]
	電流 CURRENT [A]
1	風量 (MAX.) VOLUME (m³/min)
	静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE
1	回転数 SPEED (min⁻¹)
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION
仕様 SPECIFICATIONS	
温度 TEMPERATURE 20℃	
湿度 HUMIDITY 65%	
絶対圧 ABSOLUTE P. 101.3kPa	

軸端固定用ボルト  
 HOLDER FIXATION BOLT  
 羽根車 右ネジ  
 IMPELLER RIGHT SCREW

作成 Y. NAKAGAWA  
 確認 K. TSUJI  
 承認 K. TSUJI  
 尺度 SCALE 1:6  
 SDG株式会社  
 SDG CO., LTD.

作成日 DATE 2019.9.24  
 品名 TYPE CRM-H07-S13  
 図名 TITLE 外形寸法図  
 図番 DRAWING NO. CM2703-0

付属品ボルトナットを無くす (2019/11/1より)	△×			
現行の描き方に合わせ	△×			
図歴 RECORDS	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISIED BY