



ドレンパイプ
DRAIN PIPE
外径φ27
DIAMETER OUTSIDE
パッキン
PACKING

標準付属品：天吊用アイボルトM8×25.....2個
ACCESSORIES: LIFTING EYE BOLT M8×25.....2PCS.
圧着端子 (内1個は予備)7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN7PCS

5	吐出 金網付 (4メッシュ d0.7) WITH DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)		
4	最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX 50℃		
3	端子台 (6P) 付 端子記号 (UVWABⓄ) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓄ)		
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
	出力 OUTPUT	[kW]	0.75
	極数・相 POLES PHASE		2・3
	電圧 VOLTAGE	[V]	200 200/220
	周波数 FREQUENCY	[Hz]	50 60
	電流 CURRENT	[A]	3.0 3.3
1	送風機 FAN	风量 (MAX.) VOLUME	[m ³ /min] 7.4 8.6
		静圧 (MAX.) STATIC PRESSURE	[kPa] 1.00 1.45
		回転数 SPEED	[min ⁻¹] 2900 3450
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa
仕様 SPECIFICATIONS			

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT
羽根車 右ネジ
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 K. HOSOI
DRAW
確認 K. TSUJI
CONFIRM
承認 K. TSUJI
APPROVE
昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD
DAITO FACTORY

作成日 2019.9.26
DATE SEPTEMBER 26, 2019
品名 CRM-H07-V11
TYPE
図名 外形寸法図
TITLE EXTERNAL DIMENSIONS
図番 CM3102-0
DRAWING NO.

付属品ボルトナットを無くす (2019/11/1より)	△×			
図歴 RECORDS	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISIED BY