



標準付属品：天吊用アイボルトM8×25.....2個
ACCESSORIES: LIFTING EYE BOLT M8×25.....2PCS.
圧着端子 (内1個は予備)7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN7PCS

5	吐出 金網付 (4メッシュ d0.7) WITH DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)	
4	最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃	
3	端子台 (6P) 付 端子記号 (UVWABⓄ) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓄ)	
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE 全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
	出力 OUTPUT [kW]	0.75
	極数・相 POLES PHASE	2・3
	電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220
	周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60
	電流 CURRENT [A]	3.0 3.3
1	送風機 FAN	风量 (MAX.) VOLUME (m³/min) 9.0 10.5
	静圧 (MAX.) [kPa]	1.00 1.45
	回転数 SPEED (min⁻¹)	2900 3450
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT
羽根車 右ネジ
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 K. HOSOI
DRAW CONFIRM
承認 K. TSUJI
SCALE 1:6
APPROVE K. TSUJI

作成日 2019.9.26
DATE SEPTEMBER 26, 2019
品名 CRM-H07-V12
TYPE
図名 外形寸法図
TITLE EXTERNAL DIMENSIONS
図番 CM3202-0
DRAWING NO.

付属品ボルトナットを無くす (2019/11/1より)

図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更者 REVISED BY
------------	----------	---------------	----------------

SDG株式会社
SDG CO., LTD.