



- 6 吐出 金網付 (4メッシュ d0.7) WITH DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)
- 5 最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃
- 4 端子台 (6P) 付 端子記号 (UVWABⓈ) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓈ)
- 3 風量・静圧は新品フィルタ付の性能です THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS.

| | | | | |
|---|--------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 2 | 電動機 MOTOR | 保護方式 ENCLOSURE | 全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE | |
| | | 出力 OUTPUT | 0.75 [kW] | |
| | | 極数・相 POLES PHASE | 2・3 | |
| | | 電圧 VOLTAGE | 200 [V] | 200/220 |
| 1 | 送風機 FAN | 周波数 FREQUENCY | 50 [Hz] | 60 |
| | | 電流 CURRENT | 3.0 [A] | 3.3 |
| | | 風量 (MAX.) VOLUME (MAX.) | 7.6 [m³/min] | 9.0 |
| | | 静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE | 1.00 | 1.45 |
| | | 回転数 SPEED | 2900 [min⁻¹] | 3450 |
| | | 標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION | 温度 TEMPERATURE | 20℃ |
| | | | 相対湿度 RELATIVE HUMIDITY | 65% |
| | | | 絶対圧力 ABSOLUTE P. | 101.3 kPa |

標準付属品: 天吊用アイボルトM8x25.....2個
ACCESSORIES: LIFTING EYE BOLT M8x25.....2PCS.
圧着端子 (内1個は予備).....7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN.....7PCS.

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT
羽根車 右ネジ
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 K. HOSOI
DRAW CONFIRM K. TSUJI
承認 K. TSUJI
SCALE 1:6

作成日 2019.9.26
DATE SEPTEMBER 26, 2019
品名 CRM-H07-V13
TYPE
図名 外形寸法図
TITLE EXTERNAL DIMENSIONS
図番 CM3302-0
DRAWING NO.

付属品ボルトナットを無くす (2019/11/1より)

| | | | |
|---------------|-------------|------------------|------------------|
| 図歴 RECORDS | 変更日 DATE | 変更内容 REVISION | 変更 REVISED BY |
|---------------|-------------|------------------|------------------|

SDG株式会社
SDG CO., LTD.