



ドレンパイプ
DRAIN PIPE
外径φ27
DIAMETER OUTSIDE
パッキン
PACKING

標準付属品：天吊用アイボルトM8×25.....2個
ACCESSORIES: LIFTING EYE BOLT M8×25.....2PCS.
圧着端子 (内1個は予備)7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN7PCS

- 6 吐出 金網付 (4メッシュ d0.7)
WITH DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)
- 5 最高吸込温度 50℃
INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃
- 4 端子台 (6P) 付 端子記号 (UVWABⓅ)
WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓅ)
- 3 風量・静圧は新品フィルタ付の性能です
THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS.

2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE	
		出力 OUTPUT	0.75 [kW]	
		極数・相 POLES PHASE	2・3	
		電圧 VOLTAGE	200 [V]	200/220
1	送風機 FAN	周波数 FREQUENCY	50 [Hz]	60
		電流 CURRENT	3.0 [A]	3.3
		風量 (MAX.) VOLUME (MAX.)	8.4 [m ³ /min]	10
		静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	1.00	1.45
		回転数 SPEED	2900 [min ⁻¹]	3450
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE	20℃
			相対湿度 RELATIVE HUMIDITY	65%
			絶対圧力 ABSOLUTE P.	101.3 kPa

仕様 SPECIFICATIONS

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT
羽根車 右ネジ
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 K. HOSOI
DRAW
確認 K. TSUJI
CONFIRM
承認 K. TSUJI
APPROVE
昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD
DAITO FACTORY

作成日 DATE	2019.9.20 SEPTEMBER 20, 2019
品名 TYPE	CRM-H07-V22
図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	CM3502-0

付属品交換用フィルタ、ボルトナットを無くす (2019/11/1より)

図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
---------------	-------------	------------------	------------------