



性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成日
DATE

2016. 10. 8
OCTOBER 8, 2016


作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H07-V22	電動機 MOTOR	0.75 kW	2 P
風量 VOLUME	MAX. 8.4 m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200 V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 1.00 kPa	電流 CURRENT	3.0 A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	2900 min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20 °C	密度 DENSITY 1.2 kg/m ³
周波数 FREQUENCY	50 Hz			
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.			



図番
DWG. NO.

CM3550HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY



性能曲線図 PERFORMANCE CURVE

作成日 DATE	2016. 10. 8 OCTOBER 8, 2016
作成 DRAW	T. OKUDAIRA
承認 APPROVE	M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H07-V22	電動機 MOTOR	0.75	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 10 m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200/220		V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 1.45 kPa	電流 CURRENT	3.3/3.3		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	3450 min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20 °C	密度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY	60 Hz					
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.					

