





- 付属品：ドレンチューブ2.5m・・・2本
ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m) 2PCS.
ホースバンド（ドレンチューブ用）・・・2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) 2PCS.
防振パッド・・・4個
VIBRATION ABSORBING PAD 4PCS.
ダクト相フランジ（パッキン貼付）・・・1個
DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING) 1PC.
圧着端子（内1個は予備）・・・7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN 7PCS.

5	最高吸入温度 50℃ INHALANT AIR TEMP. : MAX. 50℃			
4	端子台（6P）付 端子記号（UVWABⓅ） WITH TERMINAL BLOCK (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓅ)			
3	風量・静圧は新品フィルタ付の性能です THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS.			
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE	
		出力 OUTPUT [kW]	0.75	
		極数・相 POLES PHASE	2・3	
		電圧 VOLTAGE [V]	200	200/220
		周波数 FREQUENCY [Hz]	50	60
		電流 CURRENT [A]	3.0	3.3
		1	送風機 BLOWER	風量(MAX.) VOLUME [m³/min]
静圧(MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	1.05			1.50
回転数 SPEED [min⁻¹]	2900			3450
標準吸入状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE			20℃
絶対湿度 HUMIDITY	65%			
絶対圧 ABSOLUTE P.		101.3 kPa		
仕様樣 SPECIFICATIONS				

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT
羽根車 右ネジ
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 DRAW	K. KAWABE
確認 CONFIRM	Y. KOTERA
承認 APPROVE	K. TSUJI
S D G 株式会社	
SDG CO., LTD.	

作成日 DATE	2024. 11. 4 NOVEMBER 4, 2024
品名 TYPE	CRM-H07F
図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	CN0500-0

図 歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
----------------	-------------	------------------	------------------