



ドレンパイプ  
DRAIN PIPE  
外径φ25  
DIAMETER OUTSIDE  
G1/2メネジ  
INTERNAL THREAD

標準付属品：ドレンチューブ2.5m.....2本  
ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m).....2PCS.  
ホースバンド(ドレンチューブ用).....2個  
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE).....2PCS.  
防振パッド.....4個  
ANTIVIBRATION PAD.....4PCS.  
ダクト相フランジ(パッキン貼付).....1個  
DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING).....1PC.  
圧着端子(内1個は予備).....7個  
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN.....7PCS.

4	最高吸込温度 INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃	50℃
3	端子台(6P)付 WITH TERMINAL BED (6P)	端子記号(UVWABⓄ) TERMINAL MARK (UVWABⓄ)
2	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
	出力 OUTPUT	[kW] 1.5
	極数・相 POLES PHASE	2・3
	電圧 VOLTAGE	[V] 200 200/220
	周波数 FREQUENCY	[Hz] 50 60
	電流 CURRENT	[A] 6.9 7.0
1	风量(MAX.) VOLUME	[m³/min] 15 18
	静圧(MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	1.60 2.25
	回転数 SPEED	[min⁻¹] 2900 3450
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa

仕様  
SPECIFICATIONS

軸端固定用ボルト  
HOLDER FIXATION BOLT  
羽根車 右ネジ  
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 K. HOSOI  
DRAW  
確認 K. TSUJI  
CONFIRM  
承認 K. TSUJI  
APPROVE  
昭和電機株式会社 大東工場  
SHOWA DENKI CO., LTD  
DAITO FACTORY

作成日 2019.9.20  
DATE SEPTEMBER 20, 2019  
品名 CRM-H15-S11  
TYPE  
図名 外形寸法図  
TITLE EXTERNAL DIMENSIONS  
図番 CM3702-0  
DRAWING NO.

付属品ボルトナットを無くす(2019/11/1より)

図歴  
RECORDS

△×			
△×			
△×			
	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY