

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成
DATE

2016. 10. 1
OCTOBER 1, 2016


作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H15-S11			電動機 MOTOR	1.5	kW	2	P		
風量 VOLUME	MAX.	15	m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200		V			
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	1.60	kPa	電流 CURRENT	6.9		A			
回転速度/回転数 FAN SPEED	2900			min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20	℃	密度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY	50			Hz						
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 MEASURING METHODS IS JIS B8330									



図番
DWG. NO.

CM3750HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成日
DATE

2016. 10. 1
OCTOBER 1, 2016

作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H15-S11	電動機 MOTOR	1.5	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 18	電圧 VOLTAGE	200/220		V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 2.25	電流 CURRENT	7.0/7.0		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	3450	温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY	60					
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 MEASURING METHODS IS JIS B8330.					

