



ドレンパイプ
DRAIN PIPE
外径φ25
DIAMETER OUTSIDE
G1/2メネジ
INTERNAL THREAD

- 標準付属品: ドレンチューブ 2.5m 2本
ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m) 2PCS.
ホースバンド (ドレンチューブ用) 2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) 2PCS.
防振パッド 4個
ANTIVIBRATION PAD 4PCS.
ダクト相フランジ (パッキン貼付) 1個
DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING) 1PC.
圧着端子 (内1個は予備) 7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN 7PCS.

4	最高吸込温度 INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃	50℃	
3	端子台 (6P) 付 WITH TERMINAL BED (6P)	端子記号 (UVWAB) ⊕ TERMINAL MARK (UVWAB) ⊕	
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
		出力 OUTPUT	[kW] 1.5
		極数・相 POLES PHASE	2・3
		電圧 VOLTAGE	[V] 200 200/220
		周波数 FREQUENCY	[Hz] 50 60
		電流 CURRENT	[A] 6.9 7.0
1	送風機 FAN	風量 (MAX.) VOLUME	[m³/min] 18 21.5
		静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	1.60 2.25
		回転数 SPEED	[min⁻¹] 2900 3450
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa
仕 様 SPECIFICATIONS			

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT
羽根車 右ネジ
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 K. HOSOI
DRAW
確認 K. TSUJI
CONFIRM
承認 K. TSUJI
APPROVE

作成日 2019.9.20
DATE SEPTEMBER 20, 2019
品名 CRM-H15-S12
TYPE
図名 外形寸法図
TITLE EXTERNAL DIMENSIONS
図番 CM3802-0
DRAWING NO.

SDG株式会社
SDG CO., LTD.

付属品ボルトナットを無くす (2019/11/1より)	△×			
現行の描き方に合わせ	△×			
図 歴 RECORDS	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY