

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成
DATE

2016. 10. 1
OCTOBER 1, 2016


作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H15-S23			電動機 MOTOR	1.5	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX.	14.5	m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200		V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	1.60	kPa	電流 CURRENT	6.9		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED		2900	min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20	密度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY		50	Hz					
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS							



図番
DWG. NO.

CM4250HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成日
DATE

2016. 10. 1
OCTOBER 1, 2016

作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H15-S23		電動機 MOTOR	1.5 kW	2 P
風量 VOLUME	MAX.	17.5	m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200/220 V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	2.25	kPa	電流 CURRENT	7.0/7.0 A
回転速度/回転数 FAN SPEED		3450	min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20℃
周波数 FREQUENCY		60	Hz	密度 DENSITY	1.2 kg/m ³
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330. WITH NEW FILTERS.				

