



標準付属品: 天吊用アイボルトM8x25.....2個  
 ACCESSORIES: LIFTING EYE BOLT M8x25.....2PCS.  
 圧着端子 (内1個は予備).....7個  
 PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN.....7PCS

5	吐出 金網付 (4メッシュ d0.7) WITH DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)		
4	最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃		
3	端子台 (6P) 付 端子記号 (UVWABⓈ) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓈ)		
2	電動機	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
	出力 OUTPUT	[kW]	1.5
	極数・相 POLES PHASE		2・3
	電圧 VOLTAGE	[V]	200 200/220
	周波数 FREQUENCY	[Hz]	50 60
	電流 CURRENT	[A]	6.9 7.0
1	送風機	風量 (MAX.) VOLUME (m³/min)	14 17
	静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE		1.50 2.15
	回転数 SPEED (min⁻¹)		2900 3450
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa	

軸端固定用ボルト  
HOLDER FIXATION BOLT  
羽根車 右ネジ  
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 K. HOSOI  
DRAW  
確認 K. TSUJI  
CONFIRM  
承認 K. TSUJI  
APPROVE  
昭和電機株式会社 大東工場  
SHOWA DENKI CO., LTD  
DAITO FACTORY

作成日 2019.9.27  
DATE SEPTEMBER 27, 2019  
品名 CRM-H15-V11  
TYPE  
図名 外形寸法図  
TITLE EXTERNAL DIMENSIONS  
図番 CM4303-0  
DRAWING NO.

付属品ボルトナットを無くす (2019/11/1より)  
現行の描き方に合わせ  
図歴 RECORDS

△×			
△×			
△×			
	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY