



標準付属品: 天吊用アイボルトM8×25.....2個
ACCESSORIES: LIFTING EYE BOLT M8×25.....2PCS.
圧着端子 (内1個は予備).....7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN.....7PCS

5	吐出 金網付 (4メッシュ d0.7) WITH DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)	
4	最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃	
3	端子台 (6P) 付 端子記号 (UVWABⓄ) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓄ)	
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE 全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
	出力 OUTPUT [kW]	1.5
	極数・相 POLES PHASE	2・3
	電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220
	周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60
	電流 CURRENT [A]	6.9 7.0
1	送風機 FAN	风量 (MAX.) VOLUME (m ³ /min) 16 19
		静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE 1.50 2.15
		回転数 SPEED (min ⁻¹) 2900 3450
		標準吸込状態 温度 TEMPERATURE 20℃ STANDARD SUCTION 相对湿度 HUMIDITY 65% CONDITION 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT
羽根車 右ネジ
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 K. HOSOI
DRAW
確認 K. TSUJI
CONFIRM
承認 K. TSUJI
APPROVE

作成日 2019.9.27
DATE SEPTEMBER 27, 2019
品名 CRM-H15-V12
TYPE
図名 外形寸法図
TITLE EXTERNAL DIMENSIONS
図番 CM4403-0
DRAWING NO.

SDG株式会社
SDG CO., LTD.

付属品ボルトナットを無くす (2019/11/1より)
現行の描き方に合わせ

△×			
△×			
△×			
	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY

図歴
RECORDS