

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成日
DATE

2016. 10. 8
OCTOBER 8, 2016


作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H15-V21			電動機 MOTOR	1.5	kW	2	P	
風量 VOLUME	MAX.	13.5	m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200		V		
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	1.50	kPa	電流 CURRENT	6.9		A		
回転速度/回転数 FAN SPEED	2900			min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20	密度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY	50			Hz					
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.								



図番
DWG. NO.

CM4650HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成日 DATE	2016. 10. 8 OCTOBER 8, 2016
作成 DRAW	T. OKUDAIRA
承認 APPROVE	M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H15-V21	電動機 MOTOR	1.5	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 15.5	m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200/220		V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 2.15	kPa	電流 CURRENT	7.0/7.0		A
回転速度/回転数 FAN SPEED	3450	min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2 kg/m ³
周波数 FREQUENCY	60	Hz				
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.					

