



ドレンパイプ
DRAIN PIPE
外径φ25
DIAMETER OUTSIDE
G1/2メネジ
INTERNAL THREAD

標準付属品:ドレンチューブ2.5m.....2本
ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m).....2PC.
ホースバンド(ドレンチューブ用).....2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE).....2PC.
防振パッド.....4個
ANTIVIBRATION PAD.....4PCS.
ダクト相フランジ(パッキン貼付).....1個
DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING).....1PC.
圧着端子(内1個は予備).....7個
SOLDERLESS TERMINAL ONE SPARE IN SEVEN.....7PCS.

4	最高吸込温度 INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃	50℃			
3	端子台(6P)付 WITH TERMINAL BED (6P)	端子記号(UVWABⓄ) TERMINAL MARK (UVWABⓄ)			
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE		
		出力 OUTPUT	[kW]	2.2	
		極数・相 POLES PHASE		2・3	
		電圧 VOLTAGE	[V]	200	200/220
		周波数 FREQUENCY	[Hz]	50	60
		電流 CURRENT	[A]	10.2	10.4
		1	送風機 FAN	風量(MAX.) VOLUME	[m ³ /min]
静圧(MAX.) STATIC PRESSURE	[kPa]			1.70	2.40
回転数 SPEED	[min ⁻¹]			2900	3450
標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 湿度 HUMIDITY 絶対圧力 ABSOLUTE P.			20℃ 65% 101.3kPa	
仕様 SPECIFICATIONS					

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT
羽根車
IMPELLER

作成
DRAW K. HOSOI
確認
CONFIRM K. TSUJI
承認
APPROVE K. TSUJI
昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD
DAITO FACTORY

作成日
DATE 2019.9.27
SEPTEMBER 27, 2019
品名
TYPE CRM-H22-S12
図名
TITLE 外形寸法図
EXTERNAL DIMENSIONS
図番
DRAWING NO. CM5003-0

付属品ボルトナットを無くす(2019/11/1より)
現行の描き方に合わず

△×			
△×			
△×			
	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY

図歴
RECORDS