

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成日
DATE

2016. 10. 1
OCTOBER 1, 2016


作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H22-S13		電動機 MOTOR	2.2	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX.	18.5	m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200	V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	1.70	kPa	電流 CURRENT	10.2	A	
回転速度/回転数 FAN SPEED		2900	min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2 kg/m ³
周波数 FREQUENCY		50	Hz				
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330. WITH NEW FILTERS.						



性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成
DATE

2016. 10. 1
OCTOBER 1, 2016


作成
DRAW

T. OKUDAIRA

承認
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H22-S13			電動機 MOTOR	2.2	kW	2	P	
風量 VOLUME	MAX.	22.5	m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200/220		V		
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	2.40	kPa	電流 CURRENT	10.4/10.4		A		
回転速度/回転数 FAN SPEED		3450	min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20	℃	密度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY		60	Hz						
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS								



図番
DWG. NO.

CM5160HZ60-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.