



ドレンパイプ
DRAIN PIPE
外径φ25
DIAMETER OUTSIDE
G1/2メネジ
INTERNAL THREAD

標準付属品:ドレンチューブ2.5m.....2本
ACCESSORIES:DRAIN TUBE (2.5m).....2PC.
ホースバンド(ドレンチューブ用).....2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE).....2PC.
防振パッド.....4個
ANTIVIBRATION PAD.....4PCS.
ダクト相フランジ(パッキン貼付).....1個
DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING).....1PC.
圧着端子(内1個は予備).....7個
SOLDERLESS TERMINAL ONE SPARE IN SEVEN.....7PCS

5	最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃	
4	端子台(6P)付 端子記号(UVWABⓈ) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓈ)	
3	風量・静圧は新品フィルタ付の性能です THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS.	
2	電動機 MOTOR	
	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 L TOTALLY ENCLOSED TYPE
	出力 OUTPUT [kW]	2.2
	極数・相 POLES PHASE	2・3
	電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220
	周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60
1	送風機 FAN	
	電流 CURRENT [HA]	10.2 10.4
	風量(MAX.) VOLUME (m³/min)	22.5 27
	静圧(MAX.) [kPa]	1.70 2.40
	回転数 SPEED (min⁻¹)	2900 3450
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa

仕様 SPECIFICATIONS

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT
羽根車 右ネジ
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 K. HOSOI
DRAW CONFIRM
承認 K. TSUJI
SCALE 1:8
APPROVE K. TSUJI

作成日 2019.9.27
DATE SEPTEMBER 27, 2019
品名 CRM-H22-S22
TYPE
図名 外形寸法図
TITLE EXTERNAL DIMENSIONS
図番 CM5303-0
DRAWING NO.

SDG株式会社
SDG CO., LTD.

付属品交換用フィルタ、ボルトナットを無くす(2019/11/1より)	△×			
現行の描き方に合わせ	△×			
図歴 RECORDS	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISIED BY