



ドレンパイプ
DRAIN PIPE
外径φ25
DIAMETER OUTSIDE
G1/2メネジ
INTERNAL THREAD

標準付属品:ドレンチューブ2.5m.....2本
ACCESSORIES:DRAIN TUBE (2.5m).....2PC.
ホースバンド(ドレンチューブ用).....2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE).....2PC.
防振パッド.....4個
ANTIVIBRATION PAD.....4PCS.
ダクト相フランジ(パッキン貼付).....1個
DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING).....1PC.
圧着端子(内1個は予備).....7個
SOLDERLESS TERMINAL ONE SPARE IN SEVEN.....7PCS

5	最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃	
4	端子台(6P)付 端子記号(UVWABⓈ) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓈ)	
3	風量・静圧は新品フィルタ付の性能です THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS.	
2	電動機 MOTOR	
	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
	出力 OUTPUT [kW]	2.2
	極数・相 POLES PHASE	2・3
	電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220
	周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60
1	送風機 FAN	
	風量(MAX.) VOLUME (m³/min)	18 21
	静圧(MAX.) [kPa]	1.70 2.40
	回転数 SPEED (min⁻¹)	2900 3450
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa
	仕様 SPECIFICATIONS	

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT

羽根車 右ネジ
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 DRAW	K. HOSOI
確認 CONFIRM	K. TSUJI
承認 APPROVE	K. TSUJI

作成日 DATE	2019.9.27 SEPTEMBER 27, 2019
品名 TYPE	CRM-H22-S23
図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	CM5403-0

SDG株式会社
SDG CO., LTD.

付属品交換用フィルタ、ボルトナットを無くす(2019/11/1より)	△×			
現行の描き方に合わせる	△×			
図歴 RECORDS	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY