



- 標準付属品: ドレンチューブ 2.5m 2本
ACCESSORIES: DRAIN TUBE (2.5m) 2PC.
- ホースバンド (ドレンチューブ用) 2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) 2PC.
- 防振パッド 4個
ANTIVIBRATION PAD 4PCS.
- ダクト相フランジ (パッキン貼付) 1個
DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING) 1PC.
- 圧着端子 (内1個は予備) 7個
SOLDERLESS TERMINAL ONE SPARE IN SEVEN 7PCS.

4	最高吸込温度 INHARANT AIR TEMP. : MAX. 80℃	80℃	
3	端子台 (6P) 付 WITH TERMINAL BED (6P)	端子記号 (UVWABⓄ) TERMINAL MARK (UVWABⓄ)	
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
		出力 OUTPUT [kW]	2.2
		極数・相 POLES PHASE	2・3
		電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220
		周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60
1	送風機 FAN	電流 CURRENT [A]	10.2 10.4
		風量 (MAX.) VOLUME (m³/min)	18 21.5
		静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	1.70 2.40
		回転数 SPEED (min⁻¹)	2900 3450
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT

羽根車 右ネジ
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 K. HOSOI
DRAW

確認 K. TSUJI
CONFIRM

承認 K. TSUJI
APPROVE

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD
DAITO FACTORY

作成日 2019.9.30
DATE SEPTEMBER 30, 2019

品名 CRMH-H22-S11
TYPE

図名 外形寸法図
TITLE EXTERNAL DIMENSIONS

図番 CM7902-0
DRAWING NO.

付属品ボルトナットを無くす (2019/11/1より)、現行の描き方に合わせ	△×			
図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY	