



ドレンパイプ
DRAIN PIPE
外径φ25
DIAMETER OUTSIDE
G1/2メネジ
INTERNAL THREAD

- 標準付属品:ドレンチューブ2.5m.....2本
ACCESSORIES:DRAIN TUBE (2.5m).....2PCS.
ホースバンド(ドレンチューブ用).....2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE).....2PCS.
防振パッド.....4個
ANTIVIBRATION PAD.....4PCS.
ダクト相フランジ(パッキン貼付).....1個
DUCT COMPANION FLANGE (PASTING PACKING).....1PC.
圧着端子(内1個は予備).....7個
SOLDERLESS TERMINAL ONE SPARE IN SEVEN.....7PCS.

| | | |
|---|---|--|
| 5 | 最高吸込温度 80℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 80℃ | |
| 4 | 端子台(6P)付 端子記号(UVWABⓈ) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓈ) | |
| 3 | 風量・静圧は新品フィルタ付の性能です THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITH NEW FILTERS. | |
| 2 | 電動機 MOTOR | |
| | 保護方式 ENCLOSURE | 全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE |
| | 出力 OUTPUT [kW] | 2.2 |
| | 極数・相 POLES PHASE | 2・3 |
| | 電圧 VOLTAGE [V] | 200 200/220 |
| | 周波数 FREQUENCY [Hz] | 50 60 |
| 1 | 送風機 FAN | |
| | 風量(MAX.) VOLUME (m³/min) | 18 21 |
| | 静圧(MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE | 1.70 2.40 |
| | 回転数 SPEED (min⁻¹) | 2900 3450 |
| | 標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION | 温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa |
| | 仕様 SPECIFICATIONS | |

軸端固定用ボルト
HOLDER FIXATION BOLT
羽根車 右ネジ
IMPELLER RIGHT SCREW

作成 K. HOSOI
DRAW CONFIRM K. TSUJI
承認 K. TSUJI
APPROVE
昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD
DAITO FACTORY

作成日 2019.10.1
DATE OCTOBER 1, 2019
品名 CRMH-H22-S23
TYPE
図名 外形寸法図
TITLE EXTERNAL DIMENSIONS
図番 CM8402-0
DRAWING NO.

| | | | | |
|---|----|----------|---------------|----------------|
| 付属品交換用フィルタ、ボルトナットを無くす(2019/11/1より)、現行の描き方に合わず | △× | | | |
| 付属品数量現状に合わず | △× | | | |
| 図歴 RECORDS | △× | 変更日 DATE | 変更内容 REVISION | 変更 REVISIED BY |