



搭載送風機: KSB-H07-M211 EQUIPPED WITH BLOWER: KSB-H07-M211		
搭載活性炭量: 117kg EQUIPPED WITH ACTIVATED CARBON: 117kg		
2 動 機	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE
	出力 OUTPUT (kW)	0.75
	極数・相 POLES · PHASE	2 · 3
	電圧 VOLTAGE (V)	200
1 送 風 機	周波数 FREQUENCY (Hz)	50 · 60
	定格風量 VOLUME (m <sup>3</sup> /min)	15
	最大機外静圧 STATIC PRESSURE (kPa)	0.5 (15m <sup>3</sup> /min時)
	回転数 SPEED (min <sup>-1</sup> )	3450
標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION		温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧 ABSOLUTE p <sub>101.3</sub> kPa
仕 様 SPECIFICATIONS		

作成日 DATE	2024.8.26
品名 TYPE	EALS
図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	VQJ0110-Y000
作成 DRAW	K.AKAGI
確認 CONFIRM	K.AKAGI
承認 APPROVE	H.HAGIHARA
SDG株式会社 伊賀工場 SDG CO.,LTD IGA FACTORY	

図 歴	△x			
	△x			
	△x			
	△x	変更日	変更内容	変更